

**EN**

Hydraulic mandrel offering rotation in both direction.

**DE**

Die hydraulische Spindel bietet die Möglichkeit einer Drehung in beide Richtungen.

**FR**

Le mandrin hydraulique offre la possibilité de rotation dans les deux sens.

**EN**


Robust frame fully welded on a metal base is the right basis for a reliable tyre changer. Less than 4 sqm installation area enable the tire changer to be installed in tight workshops.

**DE**

Der robuste Rahmen ist vollkommen mit einem Metallsockel verschweißt, was ihn ideal für eine zuverlässige Reifenmontiermaschine macht. Der erforderliche Installationsbereich liegt unter 4 m<sup>2</sup>, dies macht auch eine Installation der Reifenmontiermaschine auch in engen Werkstätten möglich.

**FR**

Le châssis robuste est complètement soudé sur une base de métal, caractéristique qui lui confère la qualité d'être un support idéal pour un démonte-pneus fiable. La zone d'installation requise est de moins de 4 mètres carrés, ce qui permet d'installer le démonte-pneus également dans des ateliers étroits.

**EN**

Hydraulic control unit with adjustable pressure.

**DE**

Hydrauliksteuerung mit Druckregulierung.

**FR**

Unité centrale hydraulique à pression réglable.

**EN**

Hydraulic translation movement of the trolley.

**DE**

Hydraulikbewegung Verschiebung des Wagens.

**FR**

Mouvement hydraulique de translation du chariot.

**EN**

Mobile remote control unit offers the best working position for the operator.

**DE**

Die Fernsteuerung bietet dem Bediener die beste Arbeitsstellung.

**FR**

L'unité de commande mobile offre la meilleure position de travail pour l'opérateur.

**EN**

Four jaws hydraulic mandrel. Different locking positions up to 26".

**DE**

Hydraulische Spindel mit 4 Spannklauen. Verschiedene Positionen zum Sperren bis zu 26".

**FR**

Mandrin hydraulique à 4 griffes. Plusieurs positions de blocage jusqu'à 26".

## Standard accessories / Im Lieferumfang / Accessoires standard



- Heavy duty lever
- Widerstandsfähiger Hebel
- Levier résistan



- Heavy duty pliers
- Widerstandsfähiger Greifer
- Pince résistante

## Optional accessories / Sonderzubehöre / Articles facultatifs



- Plastic protection kit for 26" alloy rims
- Schutzset aus Plastik für Leichtmetallfelgen von 26"
- Kit de protection en plastique pour des jantes en alliage de 26"



- Pneumatic bead depressor
- Druckgreifer Reifenwulst
- Pince presse-talon



- Tubeless roller
- Schlauchlose Rolle
- Rouleau tubeless

**EN**

Fast locking system at the tool arm makes the change from bead braking to extraction finger much faster and secure. Up to 26.500 N (approx. 2.6 ton) bead breaking force disengage all difficult tyres.

**DE**

Das schnelle Blockiersystem im Werkzeugträgerarm macht den Übergang von der Abdrückeinheit zum Abziehen von Hand wesentlich schneller und sicherer. Die Kraft beim Abdrücken, die 26500 N (etwa 2,6 t) erreicht, erlaubt die Überlassung von allen Reifen, auch den schwierigsten.


**FR**

Le système de blocage rapide dans le bras porte-outils rend le passage du détalonneur à l'extraction avec les doigts beaucoup plus rapide et sûr. La force de détalonnage qui atteint les 26,500 N (environ 2,6 tonnes) permet le relâchement de tous les pneumatiques, même des plus difficiles.




## JUMBO TCS 26

### Dimensions / Abmessungen / Dimensions



www.glabcorreggio.it



### Specifications / Technische daten / Données techniques

TCS 26	575 Kg.	230V 1ph 50-60 Hz 230/400V 3ph 50-60 Hz	2hp 2hp	6 rpm 6 rpm	14"-26" 14"-26"	795 mm 795 mm	1600 mm 1600 mm

### EN

Nowadays, servicing truck and bus tires demands robust, easy-to-use equipments for enabling the workshops to offer fast, secure and reliable work. The TCS 26 has been developed to cover these demand. Its 4 jaws hydraulic mandrel locks up easily and without further accessories 14" to 26" rims. A adjustable valve regulates the hydraulic pressure to avoid damaging the most sensible rims, while the mobile remote control offers all necessary flexibility for the operator to choose his best working position. Even the rotation of the wheel (clock-/anticlockwise) can be selected at the remote control, making the operation more secure and comfortable.

### DE

Heute erfordert die Wartung von Reifen für LKWs und Autobus robuste und leicht zu benutzende Ausrüstung, um es der Werkstatt zu gestatten, eine leichte, sichere und zuverlässige Arbeit anzubieten. Die TCS 26 wurde entwickelt, um eine Antwort auf diese Anforderung zu geben. Seine Spindel mit 4 Spannklaue blockiert sich leicht und ohne anderes Zubehör auf Felgen von 14" bis 26". Ein einstellbares Ventil steuert den hydraulischen Druck, um Schäden an den i sensibleren Felgen zu vermeiden, während die bewegliche Fernsteuerung dem Bediener jede benötigte Flexibilität bietet, um den besten Arbeitsstandort zu wählen. Auch die Drehung des Rades (Uhrzeiger-Gegenuhrzeigersinn) kann über die Fernsteuerung ausgewählt werden, was den Vorgang sicherer und bequemer macht.

### FR

Aujourd'hui, l'entretien des pneumatiques pour les camions et autobus requiert un équipement robuste et facile à utiliser, pour permettre à l'atelier d'offrir un travail rapide, sûr et fiable. Le TCS 26 a été conçu pour répondre à ces demandes. Son mandrin à 4 griffes se bloque facilement et sans autres accessoires sur des jantes allant de 14" à 26". Une soupape réglable contrôle la pression hydraulique pour éviter d'endommager i les jantes les plus sensibles, tandis que la télécommande mobile offre toute la flexibilité nécessaire à l'opérateur pour choisir la meilleure position de travail. De plus, il tour de la roue (dans le sens et le sens contraire des aiguilles d'une montre) peut être sélectionné grâce à la télécommande, rendant l'opération plus sûre et plus commode.

